



# ВОДОЭКСПЕРТ

+7(351) 230-19-19

www.vodexpert.ru

## УФ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ И СТОЧНОЙ ВОДЫ

Гарантия самой низкой цены в России

Тип установок	Условная производительность * м <sup>3</sup> /час					Мощность, Вт	Ду	УФ датчик	Блок промывки	Система автоматика
	Питьевая вода, вода подземных источников, вода из нецентрализованных источников, вода плавательных бассейнов			Бытовые и городские сточные воды, техническая, оборотная вода						
	Т 90%	Т 85%	Т 70%	Т 70%	Т 60%					
	25мДж/см <sup>2</sup>	25мДж/см <sup>2</sup>	25мДж/см <sup>2</sup>	30мДж/см <sup>2</sup>	30мДж/см <sup>2</sup>					
ОДВ-5-0.2	0,25	<b>0,2</b>	0,15	-	-	10	1/2"	o	o	o
ОДВ-5-0.5	0,7	<b>0,5</b>	0,3	-	-	15	3/4"	o	o	o
ОДВ-5-1 (ОДВ-2С-0.5)	1,3	<b>1</b>	0,7	0,6	<b>0,5</b>	30	3/4"	o	o	o
ОДВ-5-1.5 (ОДВ-2С-0.7)	1,9	<b>1,5</b>	1	0,78	<b>0,7</b>	37	3/4"	o	o	o
ОДВ-5-2 (ОДВ-2С-1)	3	<b>2</b>	1,5	0,85	<b>1</b>	40	3/4"	o	o	o
ОДВ-5-3 (ОДВ-2С-1.5)	4	<b>3</b>	2	1	<b>1,5</b>	60	1"	o	o	o
ОДВ-5-4 (ОДВ-2С-1.7)	4,9	<b>4</b>	3	2	<b>1,7</b>	70	1"	o	o	o
ОДВ-5 (ОДВ-2С)	6	<b>5</b>	3,5	3	<b>2</b>	80	2"	o	o	o
ОДВ-7 (ОДВ-3С)	8	<b>7</b>	4,4	4	<b>3</b>	90	2"	o	o	o
ОДВ-10 (ОДВ-4С)	12	<b>10</b>	7,8	5	<b>4</b>	200	2"	+	o	o
ОДВ-15 (ОДВ-6С)	18	<b>15</b>	12	8,5	<b>6</b>	240	2"	+	o	o
ОДВ-20 (ОДВ-8С)	25	<b>20</b>	15	12	<b>8</b>	340	2"	+	o	o
ОДВ-30	35	<b>30</b>	23	15	<b>12</b>	480	100	+	+	o

(ОДВ-12С)										
ОДВ-40 (ОДВ-16С)	50	<b>40</b>	28	22	<b>16</b>	560	100	+	+	o
ОДВ-50 (ОДВ-20С)	60	<b>50</b>	29	25	<b>20</b>	620	100	+	+	o
ОДВ-70 (ОДВ-30С)	80	<b>70</b>	40	38	<b>30</b>	870	100	+	+	o
ОДВ-100 (ОДВ-40С)	120	<b>100</b>	70	50	<b>40</b>	1200	150	+	+	o
ОДВ-130 (ОДВ-50С)	148	<b>130</b>	76	65	<b>50</b>	1550	150	+	+	o
ОДВ-150 (ОДВ-60С)	175	<b>150</b>	85	75	<b>60</b>	1850	150	+	+	o
ОДВ-200А (ОДВ-80СА)	245	<b>200</b>	110	102	<b>80</b>	2200	150	+	+	+
ОДВ-250А (ОДВ-120СА)	278	<b>250</b>	145	133	<b>120</b>	3000	200	+	+	+
ОДВ-300А (ОДВ-150СА)	380	<b>300</b>	170	165	<b>150</b>	3700	200	+	+	+
ОДВ-500А (ОДВ-200СА)	610	<b>500</b>	290	280	<b>200</b>	7600	300	+	+	+
ОДВ-700 (ОДВ-300СА)	780	<b>700</b>	430	365	<b>300</b>	10000	400	+	+	+
ОДВ-1000А (ОДВ-400СА)	1130	<b>1000</b>	600	500	<b>400</b>	13000	400	+	+	+
ОДВ-1200А (ОДВ-500СА)	1375	<b>1200</b>	845	650	<b>500</b>	15500	400	+	+	+
ОДВ-1500А (ОДВ-600СА)	1690	<b>1500</b>	950	740	<b>600</b>	19500	500	+	+	+
ОДВ-2000А (ОДВ-800СА)	2350	<b>2000</b>	1210	990	<b>800</b>	25000	600	+	+	+

Цена на 2017 год

\*Производительность УФ систем указана для достижения УФ дозы облучения 25 мДж/см<sup>2</sup> питьевой воды и 30 мДж/см<sup>2</sup> сточных вод при разных коэффициентах пропускания водой УФ лучей (коэффициент Т) на длине волны 254 нм.

Питьевая вода доза облучения 25 мДж/см<sup>2</sup> обеспечивает обеззараживание в соответствии с требований СанПиН 2.1.4.1074-01 и МУК 4.3.2030-05 "питьевая вода" при показателях исходной воды: мутность не более 1,5 мг/л, цветность не более 20 градусов, железа не более 0,3 мг/л.

Для очищенных сточных вод доза облучения 25 мДж/см<sup>2</sup> оборудование обеспечивает обеззараживание в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 и МУК 4.3.2030-05 при показателях исходной воды: взвешенные вещества не более 10 мг/л, БПК5 не более 10 мг/л, ХПК не более 50 мг/л.

Блок обеззараживания стандартно изготавливается в вертикальном расположении. Расположение блока обеззараживания горизонтальное и расположение патрубков по любой оси по согласованию с Заказчиком. Срок изготовления нестандартного УФ оборудования от 1 дня (без удорожания стоимости).

Под заказ изготавливается УФ оборудование с механической автоматической очисткой кварцевых колб.

Блоки обеззараживания, рассчитанные на давление до 10 атм. Под заказ до 20 атм.

Система автоматики имеет интегрированную защиту от перегрева с отключением УФ оборудования.

Под заказ поставляются датчики уровня и протока.

УФ оборудование стандартно оснащается (в зависимости от модели) кранами профотбора и обвязкой системы промывки только из нержавеющей стали.

Корпуса УФ оборудования стандартно изготавливаются из нержавеющей стали, под заказ – из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316, AISI 316L, а так же титана.

Производственное предприятие ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» начало свою деятельность на отечественном рынке в 2006 году. За это время у нас сложилась настоящая команда профессионалов, специалисты которой наработали огромный практический опыт в изготовлении оборудования для обеззараживания воды и воздуха при помощи использования ультрафиолетового излучения.

Сейчас ассортимент нашей компании включает более чем 220 наименований УФ-стерилизаторов. Наше УФ оборудование установлено и эффективно работает примерно на 8000 объектах по всей территории нашей страны.

В 2012 году был запущен наш собственный новый завод, включающий четыре цеха по производству УФ оборудования для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. Это позволило нам не только предложить заказчикам качественные установки по самым выгодным ценам, но и минимизировать время поставки заказанного оборудования клиентам.

Для обеззараживания воды нами применяются безозоновые ультрафиолетовые амальгамные лампы низкого давления мощностью до 1000Вт. Они соответствуют самым строгим стандартам по безопасности окружающей среды. Срок службы таких ламп составляет до 16000 часов.

Приоритетами нашей работы являются:

- Полная безопасность наших установок обеззараживания воды.
- Максимальная оперативность изготовления оборудования под заказ.
- Неизменно отличное качество продукции.
- Все УФ оборудование в наличии.
- Самая конкурентоспособная цена и отличные скидки.

Мы заботимся о том, чтобы вы использовали только самый чистый воздух и воду!



# водоэксперт



+7(351) 230-19-19



[www.vodexpert.ru](http://www.vodexpert.ru)