

ИНЭДИТ® 308

Ингибитор Коррозии и Накипеобразования

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт **ИНЭДИТ® 308** является жидким ингибитором. Предназначен для коррекционной обработки воды паровых котлов, где в качестве подпитки используется деминерализованная вода. Корректирует pH и щелочность питательной и котловой воды.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт **ИНЭДИТ® 308** – это универсальный ингибитор отложений на основе щелочных фосфатов и полиакрилатов. Активные компоненты продукта связывает имеющиеся в питательной воде ионы жесткости, фосфатов и железа в комплексы, предотвращая образование накипи. Продукт обладает свойством нейтрализовать углекислоту, повышать pH и щелочность до пределов, вызывающих наименьшую коррозию. За счет действия высокоэффективных дисперсантов **ИНЭДИТ® 308** повышает растворимость всех солей, накапливающихся в котловой воде, превращая их в мягкий, концентрированный шлам, легко удаляющийся во время продувок, стабилизирует шлам, не позволяя ему накапливаться и прикипать в местах недостаточной циркуляции. Способствует постепенной отмывке имеющейся накипи в процессе работы котла. Способствует созданию равномерной магнетитной защитной пленки на поверхности металла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жидкий продукт, удобен в использовании
- Низкие дозировки – высокая эффективность
- Успешная замена фосфатирования
- Увеличивает теплопередачу и снижает эксплуатационные расходы
- Эффективное диспергирование соединений железа и фосфатов
- Все компоненты ингибитора могут быть использованы в качестве добавок к котлам в пищевой и фармацевтической промышленности

ДОЗИРОВКА

Дозировка ингибитора зависит от качества питательной воды, рабочих характеристик парового котла, требуемого уровня pH, щелочности и фосфатов в котловой воде. Продукт **ИНЭДИТ® 308** дозируется в концентрированном виде при помощи насоса-дозатора. Рекомендуемое место ввода реагента - на всас питательного насоса, либо в нижнюю часть питательного бака или деаэратора. Оптимизацию режима дозирования осуществляют технические специалисты наших сервисных центров.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внешний вид:	Бесцветная или окрашенная жидкость
Акт. компоненты:	Полифосфаты, полиакрилаты
Плотность (20 °C) г/см³:	1,15 ± 0,10
pH (20 °C):	≥ 7,5
Точка замерзания, °C:	- 5

УПАКОВКА

Формы упаковки:
Канистры, 20 л, 25 л
Бочки, 200 л
Контейнер, 1000 л

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

При обращении с продуктом **ИНЭДИТ® 308** необходимо использовать подходящую защитную одежду и защитные очки. Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от +2 до +35 °C. Срок хранения два года с даты производства. Только для профессионального использования. Обращение с продуктом согласно Паспортам Безопасности.