

ИНЭДИТ® 390

Ингибитор коррозии и накипеобразования для отопительных систем, работающих на жесткой воде.

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНЭДИТ® 390 является жидким универсальным ингибитором. Предназначен для коррекционной обработки воды водогрейных котлов и систем отопления, где подпиткой является муниципальная вода средней жесткости. Используется для контролирования процессов накипеобразования и коррозии. Применяется в системах горячего водоснабжения и теплосетей с открытым и закрытым водоразбором. Максимальная температура котловой воды +200 °С.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНЭДИТ® 390 – это универсальный ингибитор отложений на основе фосфатов, полимеров и диспергентов, ингибиторов коррозии. Активные компоненты продукта связывают имеющиеся в питательной воде ионы жесткости, железа в комплексы, предотвращая образование накипи. За счет действия высокоэффективных дисперсантов **ИНЭДИТ 390** повышает растворимость всех солей, стабилизирует шлам, не позволяя ему накапливаться и прикипать в местах недостаточной циркуляции. В процессе работы котла постепенно разрыхляет и отмывает имеющуюся накипь. Нейтрализует уголекислоту и поддерживает pH на оптимальном уровне. Связывает остаточный кислород и способствует созданию и поддержанию равномерной магнетитной защитной пленки на поверхности металла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жидкий продукт, удобен в использовании
- Ингибирует коррозию стальных и медьсодержащих сплавов
- Увеличивает теплопередачу и снижает эксплуатационные расходы
- Экологичен, биоразлагаем

ДОЗИРОВКА

Дозировка ингибитора зависит от качества добавочной воды, требуемого уровня pH, рабочих характеристик системы и составляет 100 – 300 г/м³.

ИНЭДИТ® 390 - продукт, готовый к применению, дозируется в концентрированном виде при помощи насоса-дозатора. Рекомендуемое место ввода реагента – в обратную воду системы. На начальном этапе дозирования необходимо введение дозы для насыщения системы продуктом. Оптимизацию режима дозирования осуществляют технические специалисты наших сервисных центров.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внешний вид:	желто-коричневая жидкость
Акт. компоненты:	Фосфаты, полимеры, ингибиторы
Плотность (20 °С) г/см³:	1,16 ± 0,05
pH (20 °С):	13,0 ± 0,5
Точка замерзания, °С:	- 5

УПАКОВКА

Формы упаковки:
Канистры, 20 л, 25 л
Бочки, 200 л
Контейнер, 1000 л

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

При обращении с продуктом **ИНЭДИТ® 390** необходимо использовать подходящую защитную одежду и защитные очки. Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от +2 до +35 °С. Срок хранения два года с даты производства. Только для профессионального использования. Обращение с продуктом согласно Паспортам Безопасности.